

Algorytmy **JPEG** i **JPEG2000**

dr inż. Przemysław Śliwiński

May 17, 2011

1 Kompresja

1.1 DCT + kodowanie Huffmana (á la JPEG)

- Na wybranym obrazie rastrowym (512x512) dokonać następujących operacji

- transformacja każdego z pikseli z przestrzeni RGB do YCbCr
- podział na bloki 8x8
- Dla każdego bloku i składowej koloru
 - * transformata DCT 2D w każdym z bloków
 - * kwantyzacja współczynników transformacji

$$\begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

- * konwersja współczynników AC do wektora za pomocą algorytmu *zig-zag*
- * kompresja współczynników kodem Huffmana (prawdopodobieństwa poszczególnych wartości współczynników wyznaczone z częstości ich występowania w całym obrazie)
- zastosowanie kodu Huffmana do kompresji współczynników DC każdego z bloków

1.2 HWT + kodowanie arytmetyczne (á la JPEG2000)

- Na wybranym obrazie rastrowym (512x512) dokonać następujących operacji

- transformacja kolorów pikseli (z RGB do YCbCr)
- pełna transformacja Haara 2D całego obrazu dla każdej składowej koloru
- podział przetransformowanego obrazu na bloki
- Dla każdego bloku i składowej koloru
 - * kompresja współczynników za pomocą kodera arytmetycznego

2 Dekompresja

- Odtworzyć obrazy wejściowe odwracając kolejność działań
- Porównać obrazy wynikowe z wejściowymi